



DIRECT TEXTILE PRINTER

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 1.7M 4 CABEZALES

XKD1704

- Cabezales de Impresión **EPSON**
- Nueva estación que evita el taponeo y chorreo de tinta
- Carril con guía silenciosa - de alta precisión y funcionamiento suave
- Plataforma de impresión única para garantizar que no se contamine la parte posterior del lienzo

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	XKD 1704
Cabezal de impresión y cantidad	i3200-A1 4 Cabezales
Velocidad/modo de impresión	Modo boceto: 130m ² /h Modo de producción: 100m ² /h Modo de precisión: 80m ² /h
Ancho de impresión	1.7 m
Sistema de calefacción	Máquina Cromogénica
Temperatura/Humedad	Temperatura: 20-28°C, Humedad: 50-65%
Fuerza	CA 220 V, 50 HZ 8:60 HZ; 6kW
Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
Tipo de tinta	Tinta de Sublimación Dye
Color de tinta	CMYK
Tipo de media	Tela bandera, tela estandarte, tela punto envolvente, drill satinado, sintéticas, etc.
Dimensiones de la máquina	L3520*An1212*Al1657mm
Dimensiones del embalaje	L3440*An1000*Al1550 mm



DIRECT TEXTILE PRINTER

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 2.1M 4 CABEZALES

XKD2104

- Cabezales de Impresión **EPSON**
- Nueva estación que evita el taponeo y chorreo de tinta
- Carril con guía silenciosa - de alta precisión y funcionamiento suave
- Plataforma de impresión única para garantizar que no se contamine la parte posterior del lienzo

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	XKD2104
Cabezal de impresión y cantidad	i3200-A1 4 Cabezales
Velocidad/modo de impresión	Modo boceto: 130m ² /h Modo producción: 100m ² /h Modo precisión: 80m ² /h
Ancho de impresión	2.1 m
Resolución Maxima	2400 dpi
Sistema de calefacción	Máquina Cromogénica
Temperatura/Humedad	Temperatura: 20-28°C, Humedad: 50-65%
Fuerza	CA 220 V; 50 HZ y 60 HZ; 6kW
Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
Tipo de tinta	Tinta de Sublimación Dye
Color de tinta	CMYK
Tipo de media	Tela bandera, tela estandarte, tela punto envolvente, drill satinado, sintéticas, etc.
Dimensiones de la máquina	L3920*An1212*Al1657 mm
Dimensiones del embalaje	L3840*An1000*Al1550mm



DIRECT TEXTILE PRINTER

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 3.2 M 4 CABEZALES

XKD3204

- Cabezales de Impresión **EPSON**
- Nueva estación que evita el taponeo y chorreo de tinta
- Carril con guía silenciosa - de alta precisión y funcionamiento suave
- Plataforma de impresión única para garantizar que no se contamine la parte posterior del lienzo

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	XKD3204
Cabezal de impresión y cantidad	i3200-A1 4 Cabezales
Velocidad/modo de impresión	Modo boceto: 130m ² /h Modo producción: 100m ² /h Modo precisión: 80m ² /h
Ancho de impresión	3.2 m
Sistema de calefacción	Máquina Cromogénica
Temperatura/Humedad	Temperatura: 20-28°C Humedad: 50-65%
Fuerza	CA 220 V; 50 HZ y 60 HZ; 6kW
Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
Tipo de tinta	Tinta de Sublimación Dye
Color de tinta	CMYK
Tipo de media	Tela bandera, tela estandarte, tela punto envolvente, drill satinado, sintéticas, etc.
Dimensiones de la máquina	L5025*An1370*Al1745mm
Dimensiones del embalaje	L5000*An1100*Al1600mm



DIRECT TEXTILE PRINTER

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 3.2 M 4 CABEZALES

XKD3204

- Cabezales de Impresión **EPSON**
- Nueva estación que evita el taponeo y chorreo de tinta
- Carril con guía silenciosa - de alta precisión y funcionamiento suave
- Plataforma de impresión única para garantizar que no se contamine la parte posterior del lienzo

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	XKD3204
Cabezal de impresión y cantidad	i3200-A1 4 Cabezales
Velocidad/modo de impresión	Modo boceto: 130m ² /h Modo producción: 100m ² /h Modo precisión: 80m ² /h
Ancho de impresión	3,2 m
Sistema de calefacción	Máquina Cromogénica
Temperatura/Humedad	Temperatura: 20-28°C Humedad: 50-65%
Fuerza	CA 220 V; 50 HZ y 60 HZ; 6kW
Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
Tipo de tinta	Tinta de Sublimación Dye
Color de tinta	CMYK
Tipo de media	Tela bandera, tela estandarte, tela punto envolvente, drill satinado, sintéticas, etc.
Dimensiones de la máquina	L5025*An1370*Al1745mm
Dimensiones del embalaje	L5000*An1100*Al1600mm