



UV FLATBED PRINTER

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 3 CABEZALES

- Cabezales de Impresión **EPSON**
- Impresora de cama plana de bajo costo estable y de excelente rendimiento
- Lámpara UV LED estándar refrigerada por agua, buen efecto de curado
- Guía de alta precisión Japonesa
- Color, Blanco y Barniz opcional

6090

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	6090
Cabezal de impresión y cantidad	EPSON i3200-U1 3 Cabezales
Velocidad de impresión	6 PASADAS: 12m ² /h 8 PASADAS: 10m ² /h (1C1W1V)
Tipos de tinta	TINTA UV
Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
Configuración de colores	4 colores/6 colores (C/M/Y/K/LC/LM)
Altura del cabezal de impresión	Por encima del medio ajustable 2-10 mm
Tipo de media	Regalos individuales, artesanías, funda para móvil, vidrio, acrílico, lapiceros, cerámica, PVC, etc.
Ancho de impresión	Máximo 600x900 mm
Sistema de Secado	Lámparas UV LED
Temperatura /Humedad	Temperatura:20-26°C, Humedad:40 a 60% de humedad relativa
Poder máximo	> 8A; 4kW
Potencia de entrada	CA 220 V/110 V (±5%), 50 HZ/60 HZ
Dimensiones (mm) peso de la máquina	L1850*An1670*Al1190mm/ 200 kg
Dimensiones (mm) peso con embalaje	L1990*An1810*Al1270 mm/ 250 kg



UV FLATBED PRINTER

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 2 - 6 CABEZALES

ET2513/E2513

- Cabezales de Impresión **EPSON**
- Utiliza 2 bombas de aire de alta presión
- Máquina de tecnología superior, estructura resistente
- Plataforma panel de abeja de aluminio de alta precisión
- Color, Blanco y Barniz opcional

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ET2513	E2513
Cabezal de impresión y cantidad	EPSON i3200 2-6 Cabezales	EPSON i3200-U1 6 Cabezales
Velocidad de impresión	6 PASADAS: 30m ² /h 8 PASADAS: 25m ² /h 3-Cabezales (1W2C) 6 PASADAS: 56m ² /h 8 PASADAS: 40m ² /h 6-Cabezales (2W4C)	6 PASADAS: 15m ² /h 8 PASADAS: 12m ² /h 3-Cabezales (1W2C) 6 PASADAS: 30m ² /h 8 PASADAS: 22m ² /h 6-Cabezales (2W4C)
Tipos de tinta	TINTA UV	
Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)	
Configuración de colores	4 colores+6 colores	
Altura del cabezal de impresión	Por encima del medio ajustable 2-8 mm	
Tipo de media	Panel de madera, panel de aluminio, cartón para puertas, láminas de expansión de PVC, paneles de techo de vidrio, cerámica, etc.	
Ancho de impresión	Máximo 2440 mm (Ancho) x 1220 mm (Largo)	
Sistema de Secado	Lámparas UV LED	
Temperatura /Humedad	Temperatura:20-26°C, Humedad:40 a 60% de humedad relativa	
Poder máximo	> 20A; 6.0KW	
Potencia de entrada	CA 220 V/110 V (±5%), 50 HZ/60 HZ	
Dimensiones (mm) peso de la máquina	L3720*An660*Al1520mm / 871 kg	
Dimensiones (mm) peso con embalaje	L3835*An1800*Al1650mm / 1,095 kg	



UV FLATBED PRINTER

IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA 2 - 8 CABEZALES

R2513

- Cabezales de Impresión **RICOH**
- Utiliza 2 bombas de aire de alta presión
- Máquina de tecnología superior, estructura resistente
- Plataforma panel de abeja de aluminio de alta precisión
- Color, Blanco y Barniz opcional

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	R2513
Cabezal de impresión y cantidad	Ricoh GEN5/GEN6 2-8 cabezales
Velocidad de impresión	GEN5: 3 Cabezales (1W2C): 6 PASADAS: 12 m ² /h 6 Cabezales (2W4C): 6 PASADAS: 27 m ² /h GEN6: 3 Cabezales (1W2C): 6 PASADAS: 20 m ² /h 6 Cabezales (2W4C): 6 PASADAS: 36 m ² /h
Tipos de tinta	TINTA UV
Software RIP	RIIN, Maintop, Photoprint (opcional)
Configuración de colores	4 colores + 6 colores
Altura del cabezal de impresión	Por encima del medio ajustable 2-8 mm
Tipo de media	Panel de madera, panel de aluminio, cartón para puertas, láminas de expansión de PVC, paneles de techo de vidrio, cerámica, etc.
Ancho de impresión	Máximo 2440 mm (Ancho) × 1220 mm (Largo)
Sistema de Secado	Lámparas UV LED
Temperatura /Humedad	Temperatura:20-26°C, Humedad:40 a 60% de humedad relativa
Poder máximo	> 20A; 6.0KW
Potencia de entrada	AC 220V/110V(±5%),50HZ/60HZ
Dimensiones (mm) peso de la máquina	L3720*An1660*Al1520mm/ 871 kg
Dimensiones (mm) peso con embalaje	L3835*An1800*Al1650mm / 1,095 kg